


EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr.09

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: I kategorijos, keraminiai kiaurymėtieji P mūro gaminiai „Kerapor BPt 10+D2“, matmenys 397×100×238 mm, gniuždomojo stiprio klasė -15.
2. Naudojimo paskirtis: nelaikančiam mūriui, kuris apsaugotas nuo vandens įsiskverbimo, naudojant bendros paskirties skiedinį. Tai gali būti išorinių sienų mūras su tinkamu tinko sluoksniu ar apdangalu, arba vidaus pertvara.
3. Gamintojas: UAB „Rokų keramika“, kontaktinis adresas: J.Borutos 23, Kaunas, tel.: +370 37 346610.
4. Oficialus atstovas: UAB „Simpras“, Matuizų k., Varėnos r., tel.: +370 310 40974, info@simpras.lt.
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+.
6. Darnusis standartas: LST EN 771-1:2011+A1:2015.
 Notifikuotoji įstaiga: VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g.28, Vilnius, id. Nr.1397.
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės		
	vnt.	vertė	klasė
Matmenys: Ilgis, plotis, aukštis	mm	397×100×238	
Leidž. matm. nuokr.klasė:	mm	±8 × ±4 × ±6	T1
Matmenų intervalo klasė	mm	≤12 × ≤6 × ≤9	R1
Plokštumas		NPD	
Plokštumų lygiagretumas		NPD	
Geometrinė forma: Stačiakampis gretasienis su vertikaliomis kiaurymėmis ir įlaidinio sujungimo sistema. - kiaurymių kryptis ⊥ guldomajam paviršiui			2 grupė
- kevalų storis,	mm	≥12	
- raizginių storis,	mm	≥6	
Stipris gniuždant ⊥ guldomajam paviršiui : - vidutinė vertė, - normalizuoto stiprio vertė	N/mm ² N/mm ²	10,5 15,0	15
Matmenų pastovumas: brinkimas		NPD	
Sukibimo stipris (LST EN998-2:2010 C pr.)	N/mm ²	0,15	
Aktyviųjų tirpių druskų kiekis			S0
Degumas			A1
Vandens įmirkis		NPD	
Ore sklindančio garso izoliacija: - tariamasis (bruto) sausasis tankis,	kg/m ³	900	D1
Sausasis neto tankis	kg/m ³	NPD	
Vandens garų difuzijos koef., μ (pagal LST EN 1745 A priedą)		5/10	
Šiluminis laidumas λ _{10,drv} (LST EN 1745 B priedas)	W/(m K)	NPD	
Atsparumas šalčiui		NPD	
Pavojingos medžiagos (radioaktyv.) hig. normą HN 85:2011			1-a

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

J.Borutos 23C, Kaunas
 2017 06 01

Arnas Puklevičius
 UAB „Rokų keramika“ gen. direktorius

