


**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr.03**

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: I kategorijos tuštymėtieji silikatiniai mūro gaminiai „Siliblokas M18“, matmenys 250×180×238 mm, gniuždomojo stiprio klasė -15.
2. Naudojimo paskirtis: neapsaugotų paviršių išorės ir vidaus sienų, rūšių mūrėjimui su plonasluoksniu arba bendros paskirties skiediniu. ( U )
3. Gamintojas: UAB “Gargždų plytų gamykla”, kontaktinis adresas: Gamyklos 25, Gargždai, tel.: +370 633 64160, info@gargzduplyta.lt.
4. Oficialus atstovas: UAB „Simpras“, Matuizų k., Varėnos r., tel.: +370 657 08008, info@simpras.lt.
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+.
6. Darnusis standartas: LST EN 771-2:2011 “Mūro gaminių techniniai reikalavimai.2 dalis. Silikatiniai mūro gaminiai”.  
 Notifikuotoji įstaiga: VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g.28, Vilnius, id. Nr.1397.
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės		
	vnt.	vertė	klasė
Matmenys: Ilgis, plotis, aukštis	mm	250×180×238	
Matmenų tikslumo kategorija	mm	±2 × ±2 × ±1	T2
Guldomųjų paviršių plokštumas	mm	NPD	
Guldomųjų paviršių lygiagretumas	mm	NPD	
Geometrinė forma: Stačiak. gretasienis su vertikaliomis tuštymėmis ir įlaidinio sujungimo sistema - kiaurymių kryptis ⊥ guldomajam paviršiui			1 grupė
- tuštymių tūris	%	19	
Stipris gniuždant ⊥ guldomajam paviršiui :			
- vidutinė vertė,	N/mm <sup>2</sup>	16,1	15
- normalizuoto stiprio vertė	N/mm <sup>2</sup>	15	
Sukibimo stipris (LST EN 998-2:2010 C pr.)	N/mm <sup>2</sup>	0,30	
Degumas			A1
Vandens įmirkis (LST EN 772-21:2011)	%	≤16	
Ore sklindančio garso izoliacija:			
- tariamasis (bruto) sausasis tankis	kg/m <sup>3</sup>	1410 - 1600	1,6
Sausasis neto tankis	kg/m <sup>3</sup>	NPD	
Vandens garų difuzijos koef., μ (pagal LST EN 1745 A priedą)		5/25	
Šiluminis laidumas λ <sub>10,drv</sub> (LST EN 1745:2012 D priedas)	W/(m K)	0,61	
Atsparumas šalčiui (LST EN 772-18:2011)		F2 (50 ciklų)	
Pavojingos medžiagos (radioaktyv.) hig. normą HN 85:2011			1-a

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Gamyklos 25, Gargždai  
 2017 07 01



Antanas Skiotys  
 UAB “Gargždų plytų gamykla” gen. direktorius