

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr.6

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: Projektiniai mūro skiediniai.
2. Naudojimo paskirtis: Projektinis bendrojo naudojimo plonasluosknis (T) mūro skiedinys MK-5, darbams iki -7 °C. Pagaminimo data nurodyta ant pakuotės.
3. Gamintojas: UAB „Matuizų dujų silikatas“, kontaktinis adresas: Matuizos, Varėnos raj., tel.: +370 310 40836, info@mplytos.lt.
4. Oficialus atstovas: UAB „Simpras“, Matuizų k., Varėnos r., tel.: +370 310 40974, info@simpras.lt.
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+.
6. Darnusis standartas: LST EN 998-2:2010 „Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. Mūro skiedinys“
Notifikuotoji įstaiga: VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g.28, Vilnius, id. Nr.1397.
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:


Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės		
	vnt.	vertė	klasė
Stipris gniuždant	N/mm ²	≥5,0	M5
Stipris kerpant	N/mm ²	≥0,3	
Chloridų kiekis (nuo sauso skiedinio masės)	%	≤0,1	
Vandens garų difuzijos koef., μ		15/35	
Vandens įgėris	kg/(m ² min ^{0,5})	≤0,3	
Degumas			A1
Ilgaamžiškumas (šaldymo, šildymo ciklai)		≥25	
Šilumos laidumas	W/(m K)	0,84	
Maksimalus dalelių dydis	mm	0,5	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Matuizų k., Varėnos r.

2016 01 07

.....

Marius Baltakys
UAB „Matuizų plytinė“ gam. direktorius

