


EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. M18-15/2016-01

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: I kategorijos tuštymėtieji silikatiniai mūro gaminiai „Siliblokas M18“, matmenys 250×180×238 mm, gniuždomojo stiprio klasė – 15. Pagaminimo data ir partijos numeris nurodytas etiketėje.
 2. Naudojimo paskirtis: neapsaugotų paviršių išorės ir vidaus sienų, rūšių mūrijimui su plonasluoksniu arba bendros paskirties skiediniu.
 3. Gamintojas: UAB „Matuizų plytinė“, kontaktinis adresas: Matuizos, Varėnos raj., tel.: +370 310 40635, info@mplytos.lt.
 4. Oficialus atstovas: UAB „Simpras“, Matuizų k., Varėnos r., tel.: +370 310 40974, info@simpras.lt.
 5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+.
 6. Darnusis standartas: LST EN 771-2:2011 “Mūro gaminių techniniai reikalavimai.2 dalis. Silikatiniai mūro gaminiai“.
- Notifikuotoji įstaiga: VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g.28, Vilnius, id. Nr.1397.
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės		
	vnt.	vertė	klasė
Matmenys: Ilgis, plotis, aukštis	mm	250×180×238	
Matmenų tikslumo kategorija	mm	±2 × ±2 × ±1	T2
Guldomųjų paviršių plokštumas	mm	NPD	
Guldomųjų paviršių lygiagretumas	mm	NPD	
Geometrinė forma: Stačiak. gretasienis su vertikaliomis tuštymėmis ir įlaidinio sujungimo sistema - kiaurymių kryptis ⊥ guldomajam paviršiui			1 grupė
- tuštymių tūris	%	19,0	
Stipris gniuždant ⊥ guldomajam paviršiui : - vidutinė vertė	N/mm ²	14,9	15
Sukibimo stipris (LST EN 998-2:2010 C pr.)	N/mm ²	0,30	
Degumas			A1
Vandens įmirkis (LST EN 772-21:2011)	%	≤15	
Ore sklindančio garso izoliacija: - tariamasis (bruto) sausasis tankis	kg/m ³	1410 - 1600	1,6
Sausasis neto tankis	kg/m ³	NPD	
Vandens garų difuzijos koef., μ (pagal LST EN 1745 A priedą)		5/25	
Šiluminis laidumas λ _{10,drv} (LST EN 1745 B priedas)	W/(m K)	0,66	
Atsparumas šalčiui (LST EN 772-18:2011)	ciklai	50	F2
Pavojingos medžiagos (radioaktyv.) hig. normą HN 85:2011			1-a

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Matuizų k., Varėnos r.
2016 11 24

Marius Baltakys
UAB „Matuizų plytinė“ gam. direktorius

